

Изх. № 2239/13.10.2015

ЦЕНОВА ЛИСТА

за комбинирани котли WBS AC-UB BURNIT

Универсален котел за отопление на средни и големи помещения.

Благодарение на универсалната ретортна горелка могат да се използват следните горива: **въглища, дървесни пелети и агропелети** (сламени и слънчогледови).

Конструиран съгласно стандарт EN 303-5.

Комплектът включва: Комбиниран котел, универсална ретортна горелка и бункер за гориво.



Мощност, kW: **27, 35, 60, 90**

№	Номенклатурен номер	Артикул	Цена с ДДС				
1	00081230002152	КОТЕЛ BURNIT WBS AC-UB 27 kW	3 755,00 лв.				
2	00081230002154	КОТЕЛ BURNIT WBS AC-UB 35 kW	4 225,00 лв.				
3	00081230002157	КОТЕЛ BURNIT WBS AC-UB 60 kW	5 590,00 лв.				
4	00081230002158	КОТЕЛ BURNIT WBS AC-UB 90 kW	6 990,00 лв.				
			UB 27kW	UB 35kW	UB 60kW	UB 90kW	
	Номинална мощност	kW	27	35	60	90	
	Габаритни размери	Височина H	1290	1290	1442	1442	
		Ширина L	1347	1347	1471	1590	
		Дълбочина D	976,6	976,6	1105,5	1105,5	
	Обем на водната риза	L	96	114	137	152	
	Обем на горивната камера	L	66	88	128	170	
	Препоръчителна тяга на комина	Pa/mbar	16/0,16	23/0,23	38/0,38	56/0,56	
	Захранващо напрежение	V/Hz	230 AC / 50Hz				
	Консумирана мощност	Работен режим	W	20-75	20-75	20-160	20-160
	Препоръчително гориво:		въглища, до ϕ 5-25mm				
	Чугунена скара за въглища		дървесни пелети, ϕ 6÷8mm EN 14961-2:2011				
	Чугунена скара за пелети (алтернативно)		агропелети - сламени /слънчогледови - ϕ 6÷8mm				
	Температура на изх.газове в раб.режим	°C	<250 ÷ 280				
	Работен температурен интервал	°C	55-85				
	Работно налягане	bar	3	3	3	3	
	Тегло	kg	388	475	594	670	
	Вместимост Бункер	kg	190	215	305	305	
	Вход студена вода	A, mm	R¼"/212	R¼"/212	R1½"/232	R1½"/232	
	Изход гореща вода	B, mm	R¼"/1245	R¼"/1245	R1½"/1442	R1½"/1442	
	Вход / Изход предпазен топлообменник	E, mm	R½"/1052	R½"/1052	R½"/1222	R½"/1222	
	Гнездо за датчик или предпазен клапан	K, mm	G½"/1055	G½"/1055	G½"/1225	G½"/1225	
	Комин	F,mm	ϕ 150/945	ϕ 180/930	ϕ 200/1065	ϕ 200/1065	
		J,mm	270	350	350	410	
	Ревизионен отвор на комина	O, mm	150/70	150/70	150/70	150/70	
	Източване	Y, mm	G½"/212	G½"/212	G1"/232	G1"/232	
	Мека връзка за въздух към бункера	P	✓	✓	✓	✓	
	Управление	U	✓	✓	✓	✓	
	Резервоар за вода	(a)	опция	опция	опция	опция	
	Мека връзка за вода	(b)	опция	опция	опция	опция	
	Предпазен клапан по температура	(c)	опция	опция	опция	опция	

Забележка:

1. Цените са бруто с включен ДДС в Български лева.
2. Доставка: до 3 работни дни при наличност на склад, до 25 работни при липса на складова наличност.

Дата: 16.12.2015

Мениджър пазар България: П.Методиев